



Verwerkingsvoorschrift behangcirkel:

Lees deze instructie volledig door voordat je begint.

We doen altijd onze uiterste best om je de mooiste producten te leveren. Controleer vooraf en binnen 14 dagen of alles goed is. We kunnen helaas geen klachten of retouren accepteren als de behangcirkel (of een deel daarvan) reeds is aangebracht of na de 14 gestelde dagen. De behangcirkel is alleen geschikt voor gladde en egale muren. De behangcirkel bestaat uit een geheel dus geen gedoe met naden! Ideaal dus.

Let op: vermijd tocht en een te hoge temperatuur (verwarming), het lijkt dan alsof het snel droogt, maar de behangcirkel kan dan loslaten. Langzaam en rustig laten drogen is daarom ons advies.

De behangcirkel is gemaakt van polyester met een toplaag van PVC en heeft een matte uitstraling en een licht gestructureerde toplaag. Het materiaal heeft een toplaag met PVC-coating die kreukels en scheuren tegengaat. Daardoor breng je de behangcirkel eenvoudig en snel aan op wanden. De toplaag is waterafstotend en biedt een goede bescherming tegen beschadigingen en vlekken. Schoonmaken kan met een licht vochtige doek (deppen, niet wrijven).

De behangcirkel heeft een lichtgrijze achterzijde, ook wel greyback genoemd. Hierdoor is eventueel kleurverschil met de achtergrond niet zichtbaar. Je kunt het materiaal op gekleurde achtergronden plakken zonder dat de kleur doorschijnt op de print van de behangcirkel. Door deze grijze achterzijde kan de behangcirkel een (lichte) geur hebben. Dit verdwijnt echter met een paar dagen.

Omdat de behangcirkel van een zwaardere kwaliteit is moet je een medium of high behanglijm gebruiken. Een behanglijm voor vliesbehang volstaat niet. Deze kun je bij je bestelling mee bestellen of bij bijv. een bouwmarkt kopen. Het behangen van de behangcirkel gebeurt op eigen risico.

Nieuwe wanden die geleverd zijn moeten ten minste 2 a 3 weken drogen voordat er op behangen kan worden:

- Zorg dat de ondergrond naast glad en egaal ook schoon, droog, stof- en vetvrij en daarnaast stevig en voldoende vast is
- Verwijder oude behangresten eerst
- Behandel sterk zuigende ondergronden eerst voor met behanglijmprimer
- Zorg voor voldoende lijm op de ondergrond
- Verwijder overtollige lijmresten direct met schoon water en droog het oppervlak daarna

Benodigdheden:

Behangcirkel · high of medium behanglijm · behangkwest en/of behangroller · potlood met touwtje en punaise of spijker

1. rol de behangcirkel uit, als deze krult kun je hier wat zware spullen opleggen (let op voor beschadigingen)
2. Maak een hulpcirkel in de juiste maat op de wand. Hiervoor gebruik je een potlood aan een touwtje, die in het midden met een spijker of punaise in de muur vast zit. Zo kun je de omtrek van de behangcirkel op de muur zetten zodat je weet waar de lijm moet komen.
3. Breng de lijm aan op de muur, wees niet te zuinig. De behangcirkel zelf hoeft je niet in te smeren met lijm. Begin van boven en rol met de behangroller langzaam naar beneden binnen de ronde cirkel die je gemaakt hebt met potlood (zorg dat je hier niet buiten komt, werk zo netjes mogelijk)
4. Breng de behangcirkel op de voorgelijmde muur aan. Met zijn tweeën werkt dit klusje een stuk makkelijker!
5. Als de behangcirkel is geplakt kun je vanaf het midden met een zachte doek de behangcirkel aandrukken om eventuele luchtballen te verwijderen. Met een zachte vochtige doek kun je overtollige lijm verwijderen. Doe dit voorzichtig om de behangcirkel niet te beschadigen. Veel plezier van de behangcirkel!

